

Filtres pour bouches d'égout

Filtre se positionnant facilement dans l'ouverture de la bouche d'égout. Spécialement adapté aux huiles et aux sédiments.

Description :

Mise en place rapide, s'adapte à la plupart des bouches d'égout !

Filtre pour huiles et sédiments, capture hydrocarbures, sables...

Les rejets dans le réseau d'eaux usées sont soumis à des conditions strictes. Il est nécessaire de filtrer les effluents pour retenir hydrocarbures, sédiments et autres pollutions le plus en amont possible.

En équipant les évacuations sur site avec des filtres anti-pollution, vous respectez la réglementation en vigueur et vous préservez l'environnement.

Vous êtes dans l'industrie : récupérez les huiles et produits polluants des eaux d'écoulements.

Vous êtes dans la construction : filtrez vos eaux des sédiments risquant de boucher les canalisations.

Vous gérez une surface de parking : capturez les hydrocarbures et autres produits polluants des véhicules lessivés par les pluies.

Le filtre de bouche d'égout vous accompagne dans votre certification ISO 14000.

Mode de fonctionnement :

Le filtre se positionne dans l'ouverture de la bouche d'égout et est maintenu par la plaque.

L'eau en passant à travers dépose les sédiments et les produits polluants dans les tissus.

En cas d'afflu trop important, des ouvertures situées en partie haute permettent d'éviter les inondations.

Nettoyer régulièrement le filtre permet d'augmenter sa durée de vie.



| RÉFÉRENCE TAP | DIM. | DESIGNATION | Référence |
|---------------|--------------|---------------------------------------|-----------|
| 49013 | 1220x915x457 | 3.5 L d'huile et/ou 18 kg de sédiment | 49013 |
| 49011 | 1220x915x458 | 28 L de déchets | 49011 |
| 49012 | 1220x915x458 | 5 L d'huile et/ou 18 kg de sédiment | 49012 |